Mini Switch Réseau
5 ports Ethernet 10/100Mo/s
Référence : 570425
Guide d'utilisation

Spécificités techniques

- Compatible avec les normes et les réseaux 10Base-T et 100Base-T.
- Taux de transfert : jusqu'à 100Mo/s avec détection automatique du nombre de ports occupés.
- Supporte jusqu'à 1000 adresses MAC.
- 5 ports 10/100Mbps.
- Portabilité du signal assurée avec des câbles d'une longueur maximale de 100m.
- Sortie : 148 800 paquets/sec à 100Mbps ;
  14 880 paquets/sec à 10Mbps (64 Bytes/paquet)
- Conforme aux normes : FCC / CE / RoHS / VCCI / BSMI.
- Conditions idéales d'utilisation :
  Température : 0 ~ 50°C ; humidité : 5 ~ 90 %.

Contenu de l'emballage :

- Mini Switch 5 ports 10/100Mo/s.
- Câble USB pour l'alimentation.
- Guide d'utilisation.
- Pieds en caoutchouc magnétique (optionnel).

Indications lumineuses (LED)

LED	Etat	Signification
POWER	Allumé	Appareil sous tension
LINK/ACT	Allumé	Raccordement valide
	Clignotant	Paquets en réception

Attention :

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Fabriqué en Chine

Mini conmutador de red
5 puertos Ethernet 10/100 MB/s
Referencia: 570425
Manual del usuario

Especificaciones técnicas

- Compatible con las normas y las redes 10Base-T y 100Base-T.
- Velocidad de transferencia: hasta 100 MB/s con detección automática del número de puertos ocupados.
- Admite hasta 1.000 direcciones MAC.
- 5 puertos 10/100 Mbps.
- Portabilidad de la señal asegurada con cables con una longitud máxima de 100 m.
- Salida: 148.800 paquetes/s a 100 Mbps;
  14.880 paquetes/s a 10 Mbps (64 Bytes/paquete)
- Cumple las normas: FCC / CE / RoHS / VCCI / BSMI.
- Condiciones ideales de uso:
  Temperatura: 0 ~ 50°C; humedad: 5 ~ 90 %.

Contenido del paquete:

- Mini conmutador 5 puertos 10/100 MB/s.
- Cable USB para la alimentación.
- Manual del usuario.
- Patas en caucho magnético (opcional).

Indicadores luminosos (LED)

LED	Estado	Significado
POWER	Encendido	Aparato encendido
LINK/ACT	Encendido	Conexión válida
	Parpadeante	Recibiendo paquetes

Atención:

Este logotipo en el producto indica que se trata de un aparato cuyo tratamiento como residuo entra en el marco de la directiva 2002/96/CE del 27 de enero de 2003, relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (DEEE). La presencia de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos puede tener efectos potenciales sobre el medioambiente y la salud humana en el ciclo de reciclaje de este producto. Por lo tanto, cuando finalice la vida útil de este aparato, no deberá desecharse junto con los residuos urbanos sin clasificar. En tanto que consumidor final, su papel es fundamental en el ciclo de reutilización, reciclaje y demás formas de valorización de este equipo eléctrico y electrónico. En tanto que consumidor final, su papel es fundamental en el ciclo de reutilización, reciclaje y demás formas de valorización de este equipo eléctrico y electrónico. Tiene la obligación de utilizar los sistemas de recogida selectiva puestos a su disposición.

Fabricado en China

Mini Switch Hálózat
5 porturi Ethernet 10/100Mo/s
Nr. referință: 570425
Manual de utilizare

Technikai megjegyzések:

- 10Base-T és 100Base-T rendszerek normáival kompatibilis.
- Átutalási hényad: 100Mo/s-ig, az elfoglalt portok számának automatikus megtalálásával.
- 1000 MAC cimet elbir.
- 5 db 10/100Mbps port.
- A jel hordozhatósága kábelek által van biztositva, amelyek hossza maximum 100 m.
- Kimenetel: 148 800 csomag/másodperc 100Mbps-nél.
  14 880 csomag/másodperc 10Mbps-nél (64 Bytes/csomag)
- FCC / CE / RoHS / VCCI / BSMI normáknak megfelelően.
- Ideális használati körülmények:
  Hőfok: 0 ~ 50^{o}C, nedvesség: 5 ~ 90 %.

A csomag tartalma:

- Mini Switch 5db 10/100Mo/s port.
- USB üzemeltető kábel.
- Használati útmutató.
- Mágneses műanyag talpak (opcionális).

Fényes jelzők (LED)

LED	Állapot	Jelentés
POWER	Elinditva	Készülék árram alatt
LINK/ACT	Elinditva	Valós bekötés
	Pislákol	Megkapó állapotban levő

Figyelem :

Ez a terméken megjelenített logó azt mutassa, hogy egy olyan gépezetről van szó amelynek a hulladékként való kezelése a 2002/96/CE irányelv incidenciája alá esik ami 2003 Január 27-én volt kiadva és az elektrikus illetve elektronikus felszerelésekből keletkező hulladékokra vonatkozik (EEFH). Az elektrikus és elektronikus felszerelésekben megjelenő veszélyes anyagok veszélyeztethetik a környezetet és az emberek egészségét a termék újrahasználása esetén. Emiatt, a gépezet használati ciklusának végeztével, nem dobhatjuk ezt ki a kiválasztatlan hulladékokkal együtt. Mint végső használó, az Ön kötelessége elsőrangú az újrahasználás ciklusban és ennek az elektrikus és elektronikus gépnek az értékesítéséhez. Az összegűjtő renszerek az Ön rendelkezésére vannak bocsájtva a helybeli közösség által (hulladékgyűjtő hányók) illetve az elosztó által. Az Ön kötelessége, hogy használja a szelektív hulladékgyűjtő hányókat amiket az Ön rendelkezésére bocsájtottak.

Kinai gyártmány

Mini Switch Rede
5 portas Ethernet 10/100MB/s
Referência: 570425
Guia de utilização

Especificações técnicas

- Compatível com as normas e as redes 10Base-T e 100Base-T.
- Taxa de transferência: até 100MB/s com detecção automática do número de portas ocupadas.
- Suporta até 1000 endereços MAC.
- 5 portas 10/100Mbps.
- Portabilidade do sinal assegurada com cabos de comprimento máximo de 100m.
- Saída: 148 800 pacotes/seg a 100Mbps ;
  14.880 pacotes/seg a 100Mbps (64 bytes/pacote)
- Em conformidade com as normas: FCC / CE / RoHS / VCCI / BSMI.
- Condições ideais de utilização:
  Temperatura: 0 ~ 50°C ; humidade: 5 ~ 90 %.

Conteúdo da embalagem:

- Mini Switch 5 portas 10/100MB/s.
- Cabo USB para a alimentação.
- Guia de utilização-
- Pés em borracha magnética (opcional).

Indicações luminosas (LED)

LED	Estado	Significado
POWER	Aceso	Aparelho ligado
LINK/ACT	Aceso	Ligação válida
	A piscar	Pacotes a ser recebidos

Atenção:

Este logótipo colocado sobre o produto significa que se trata de um aparelho cujo tratamento para a sua eliminação é abrangido pela directiva 2002/96/CE de 27 de Janeiro de 2003, relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). A presença de substâncias perigosas nos equipamentos eléctricos e electrónicos pode ter um potencial impacto no ambiente e na saúde humana durante o ciclo de reciclagem deste produto. Assim, na altura do fim de vida deste aparelho, o mesmo não deve ser eliminado com o lixo doméstico não tratado. Como consumidor final, o seu papel é importante no ciclo de reutilização, de reciclagem e nas outras formas de valorização deste equipamento eléctrico e electrónico. Os sistemas de retoma e de recolha estão à sua disposição através das autarquias locais (centros de recolha de lixo) e dos distribuidores. Tem a obrigação de utilizar os sistemas de recolha selectiva colocados à sua disposição.

Fabricado na China

Mini Switch Rețea
5 porturi Ethernet 10/100Mo/s
Nr. referință: 570425
Manual de utilizare

Specificații tehnice

- Compatibil normele şi rețelele 10Base-T şi 100Base-T.
- Rată de transfer: până la 100Mo/s cu detectare automată a numărului de porturi ocupate.
- Suportă până la 1000 de adrese MAC.
- 5 porturi 10/100Mbps.
- Portabilitate a semnalului asigurată cu cabluri de o lungime de maximum 100m.
- Ieşire: 148 800 pachete/sec à 100Mbps ;
  14 880 pachete/sec à 10Mbps (64 Bytes/pachet)
- Conform normelor: FCC / CE / RoHS / VCCI / BSMI.
- Condiții ideale de utilizare:
  Temperatură : 0 ~ 50^{o}C ; umiditate : 5 ~ 90 %.

Conținutul ambalajului:

- Mini Switch 5 porturi 10/100Mo/s.
- Cablu USB de alimentare.
- Manual de utilizare.
- Tălpi de cauciuc magnetic (opțional).

Indicații luminoase (LED)

LED	Stare	Semnificație
POWER	Pornit	Aparat sub tensiune
LINK/ACT	Pornit	Racordare validă
	Pâlpâire	Pachete în curs de recepție

Atenţiune :

Acest logo aplicat pe produs indică că este vorba despre un aparat al cărui tratament ca deşeu cade sub incidenţa directivei 2002/96/CE din 27 ianuarie 2003, vizând deşeurile echipamentelor electrice şi electronice (DEEE). Prezenţa substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice poate avea consecinţe asupra mediului şi sănătăţii oamenilor în cadrul le prelucrării acestui produs. Astfel, la finele ciclului de utilizare al acestui aparat, acesta nu trebuie aruncat la un loc cu deşeurile comune netriate. În calitate de consumator final, rolul dv. e primordial în ciclul de reutilizare, de reciclare şi în celelalte forme de valorificare a acestui echipament electric şi electronic. Sisteme de colectare vă sunt puse la dispoziţie de către colectivităţile locale (halde de colectare a deşeurilor) şi de către distribuitori. Aveţi obligaţia de a utiliza sistemele de colectare selectivă puse la dispoziţia dv.

Fabricat în China